

Technisches Datenblatt

wedi Fundo Dicht-Set

- Abgestimmtes System für wedi Fundo



Allgemeine Produktbeschreibung

Eimer-Set, bestehend aus einer 2-komponentigen Dichtschlämme, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken innen zur flexiblen Stoßabdichtung.

Anwendungsbereiche


Zum Abdichten der wedi Fundo Stöße und wedi Bauplatten im Nassbereich.

Produkteigenschaften

- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

Verarbeitung

Flüssig-Komponente in den mitgelieferten Eimer geben und mit der Pulver-Komponente maschinell klumpenfrei anmischen bis eine homogene, verarbeitungsgerechte Konsistenz erreicht ist. Stöße im Spachtelverfahren als Kratzschicht oberflächendicht bedecken. Das Dichtband in die erste Schicht einlegen und mit der zweiten Schicht vollsatt überdecken.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Angabe der Abgabe flüchtiger Stoffe, die ein Vergiftungsrisiko durch Einatmen darstellen, in die Raumluft auf einer Skala von A+ (sehr geringe Abgabe) bis C (hohe Abgabe).



Technische Eigenschaften Dichtschlämme

Pulver-Komponente	Spezial-Zementmörtel mit ausgesuchten Zusatzstoffen und Additiven
Flüssig-Komponente	modifizierte Acrylatdispersion
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten (bei +20°C/50 % rel. Luftfeuchte) Höhere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	von +5°C bis +25°C
Belastbarkeit	(bei + 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte) Nach ca. 6 Stunden begehbar Nach ca. 12 Stunden mit Keramikbelägen belegbar Nach ca. 3 Tagen wasserbelastbar

Technische Werte für das Dichtband siehe Datenblatt wedi Tools Dichtband/Dichtecken.

Verbrauch

Die Menge reicht für ca. 10 m Stoßabdichtung.

Lieferform

- Pulver-Komponente: 2,4 kg
- Flüssig-Komponente: 1,2 kg
- Dichtband: 10 m
- Dichtecken innen: 2 Stück
- Verpackung: Eimer

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern, im Originalgebinde verschlossen 12 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweis

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der wedi-Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen oder sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.